

Dokumenttype	Teknisk Datablad
Navn	DEKO PRIMER
Beskrivelse	X-fine grit kvartsprimer, ideel base for: GRASSELLO, MARMORINO FIN, KALK-MALING, TERRA D'ARTE, OSSIDATO, OXIDE METAL og LIBERTY ARENA. Den mørke version af denne primer skal anvendes som base for OSSIDATO MØRK og OXIDE METAL JERN.
Sammensætning	Specialakrylpolymerer, meget fin kvartsand, tilsætningsstoffer og vand
Versioner	DEKO PRIMER, DEKO PRIMER MØRK
Udseende	Væske
Farve	Standardversion: transparent. Mørk version: mørkegrå
Emballage	2 L and 10 L polyethylen emballage
Anvendelse	Hånden, ved brug af en rulle
Overfladetyper	Arkitektoniske lodrette overflader, indendørs og udendørs.
Fortynding	Klar til brug, men kan fortyndes op til 15% med vand
Forbrug	100 - 110 ml / m ²
Tørretid	2 timer ved 20°C (60°F) til berøring 24 timer ved 20°C (60°F) under overfladen
Anvendelsestemperaturer	min 8 max 35°C – R.U. < 85% ca
VOC-Klassifikation	EU-Direktiv 2004/42/CE: EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/I): 200 g/l (2010). Dette produkt indeholder mindre end 200 g/l VOC.
Holdbarhed	24 måneder ved opbevaring i henhold til de anbefalede retningslinjer
Opbevaring	I original, tæt lukket emballage mellem 5° og 35°C i et tørt, mørkt miljø
Sikkerhedsstandarder	Dette produkt kan forårsage hudallergiske reaktioner. Det er vigtigt at overholde gældende sikkerheds- og hygiejnestandarder under brug. Undgå at bortskaffe produktet i afløb, vandløb eller på jorden. Opbevar altid produktet utilgængeligt for børn. I tilfælde af indtagelse eller allergisk reaktion, søg straks lægehjælp og vis beholderen eller etiketten. For yderligere oplysninger, se sikkerhedsdatabladet.
Bortskaffelse	Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende normer og regler. Beholderne skal sendes til genanvendelse. Følg anvisningerne på emballagen.
Anvendelsesinstruktioner	ADVARSLER For at sikre korrekt brug, fortynding og anvendelse af de nævnte produkter, bedes du konsultere de tilsvarende tekniske datablad. Under påføring og i de følgende 24 timer skal overfladerne beskyttes mod pludselige temperaturændringer, direkte sollys og vand. Anvend ikke ved temperaturer under 8° C eller over 35°C. Under påføring skal du sikre, at arbejdsområdet ikke er for fugtigt for at undgå problemer med påføringstiden. PÅFØRING

DEKO PRIMER er den ideelle base for: GRASSELLO, MARMORINO FIN, KALK-MALING, TERRA D'ARTE, OSSIDATO, OXIDE METAL og LIBERTY ARENA. DEKO PRIMER DARK skal anvendes som base for OSSIDATO MØRK og OXIDE METAL JERN.

Det kan anvendes på nye overflader af puds, gips og gipsplader. Det kan også anvendes på gamle overflader af puds og vaskbar maling. Hvis produktet er blevet fortyndet, skal det blandes ofte for at undgå, at kvartsanden sætter sig.

Værktøjer

Rulle. Rengør værktøjerne med vand efter brug.

Vi har udarbejdet det ovenfor præsenterede materiale efter bedste tekniske og erfaringsmæssige viden. Vore forslag og anbefalinger er dog ikke garanterede. Alt ansvar for de opnåede resultater ligger udelukkende hos den metode og de betingelser, der anvendes ved produktets anvendelse. Sådanne angivelser udgør gyldig støtte til at kontrollere produktets egnethed til den specifikke opgave. Vi forbeholder os retten til at ændre oplysningerne uden forudgående varsel.