

Dokumenttype	Teknisk datablad
Navn	GLP – GAP LEVELLING PLASTER
Beskrivelse	GLP-puds er kendt for sin exceptionelle vedhæftningsstyrke og ikke-krympende egenskaber. Det er ideelt til at udfylde mellemrum mellem fliser, inden PASTELLONE eller andre dekorative puds påføres. Derudover gør dets høje vedhæftning det velegnet som første lag på glatte overflader som marmor eller eksisterende flisegulve: med GLP er det ikke længere nødvendigt at slibe fliserne.
Sammensætning	Blanding af harpikser med høj vedhæftning, kvarts med udvalgte kornstørrelser, fyldstoffer og flydemidler.
Udseende	Pulver
Farve	Grå
Emballage	5 kg netto polyethylenbeholdere 20 kg netto polyethylenbeholdere
Anvendelse	Med hånden ved hjælp af en murske eller spatel
Overfladetype	Arkitektoniske lodrette overflader, indendørs og udendørs. Det er særligt nyttigt på flisebelagte gulve, hvor det har en dobbelt funktion: • udfylde hullerne mellem fliserne • skabe en klæbende overflade til påføring af dekorative puds eller andre belægninger.
Fortynding	170 ml vand pr. kg produkt
Forbrug	600 til 900 g/m ² , afhængigt af overfladens struktur eller bredden og dybden af flisernes mellemrum. Forbruget fordobles, hvis GLP bruges til at fastgøre det revnefri glasfibernet til overfladen.
Tørring	Afhænger af tykkelsen af det påførte produkt. Ca. 4 timer ved berøring og 24 timer i dybden ved en gennemsnitstemperatur på 20 °C.
Påføringstemperaturer	min. 8 max. 35 °C – R.U. < 85 % ca.
Lagtykkelse	0,8 til 1,8 mm (2,8 mm med glasfibernet)
VOC-klassificering	EU-direktiv 2004/42/EF: EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/I): 200 g/l (2010). Dette produkt indeholder mindre end 200 g/l VOC.
Holdbarhed	18 måneder, når det opbevares i henhold til de anbefalede retningslinjer
Opbevaring	I original, forseglet emballage mellem 5 °C og 35 °C i et tørt, mørkt miljø.
Sikkerhedsnormer	Irritation / Risiko for alvorlig øjenskade. / Irriterer huden. Opbevares utilgængeligt for børn. / Undgå kontakt med øjnene. / Ved kontakt med øjnene skal disse straks skylles med vand uden at gnide, og der skal søges lægehjælp. / Bær egnede handsker og øjen-/ansigtsbeskyttelse. / Ved indtagelse af produkterne skal du straks kontakte en læge og fremvise dåsen eller produktets etiket. Farlige stoffer i henhold til direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og efterfølgende ændringer og tilpasninger. Produktet skal transporteres, anvendes og opbevares i henhold til gældende hygiejne- og sikkerhedsstandarder.
Bortskaffelse	Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende normer og forskrifter. Beholdere skal sendes til genbrug. Følg anvisningerne på emballagen.

Anvendelsesvejledning

ADVARSEL

For at sikre korrekt brug, fortynding og påføring af de produkter, der er nævnt på disse sider, bedes du konsultere de tilhørende tekniske datablade.

Under påføring og i de følgende 24 timer skal overfladerne beskyttes mod pludselige temperaturændringer, direkte sollys og vand. Må ikke påføres ved temperaturer under 8 °C eller over 35 °C. Under påføring skal du sikre dig, at arbejdsområdet ikke er for fugtigt for at undgå problemer med påføringstiderne.

ANVENDELSE

GLP-GAP LEVELLING PLASTER er velegnet til påføring på både lodrette og vandrette overflader, forudsat at de er fri for forurenende stoffer såsom fedt, snavs eller frigørelsesmidler som silikone. Bland materialet med vand i henhold til det ovenfor beskrevne fortyndingsforhold. Det blandede materiale kan forblive brugbart i flere timer, op til 12 timer ved 20 °C, forudsat at det opbevares i lukkede beholdere. Om nødvendigt kan et revneforebyggende net fastgøres til overfladen med GLP. I dette tilfælde skal du beregne det nødvendige materiale på forhånd, da forbruget kan blive fordoblet.

Påføring på fliser:

Når GLP påføres fliser, er det ikke nødvendigt at slibe, medmindre fliserne ikke er lagt ensartet, og nogle kanter stikker ud fra overfladen. I sådanne tilfælde anbefales det at slibe for at sikre en glat overflade. Bland pulveret med vand og påfør et tyndt lag på fliserne med Gummi- og metalspartler. Hvis overfladen har særligt dybe mellemrum mellem fliserne, skal du først påføre et første lag inden for mellemrummene og derefter et andet lag over hele fliseoverfladen.

Værktøj

Spatel. Rengør værktøjet med vand efter brug.

Vi har udarbejdet ovenstående materiale efter vores bedste tekniske og erfaringsmæssige viden. Vores forslag og anbefalinger er dog ikke garanteret. Alt ansvar for de opnåede resultater ligger udelukkende hos den metode og de betingelser, der er anvendt til påføring af produktet. Sådanne angivelser udgør en gyldig støtte til verificering af produktets egnethed til det specifikke tilfælde. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i disse oplysninger uden forudgående varsel.