

PRODUKTBLAD

KELAX 221

FACADEVASK



Produktbeskrivelse

KELAX 221 Facadevaske er et effektivt og hurtigt-virkende rensesprodukt til rengøring af beskidte facader og andre egnede overflader. Produktet kan anvendes ufortyndet eller fortyndes med vand afhængigt af opgaven og tilsmudsningsgraden.

KELAX 221 Facadevaske gør det nemt at fjerne almindeligt snavs, pletter, misfarvninger og tilsmudsninger fra robuste overflader. Produktet kan også hjælpe med at fjerne uønskede lugtgener.

Produktet indeholder natriumhypochlorit og natriumhydroxid. Sarte farver og tekstiler kan bleges, og tøj bør derfor beskyttes under arbejdet.

Anvendelsesområder

KELAX 221 Facadevaske kan anvendes på overflader som beton, gips, eternit, fiberbetonplader, mursten, puds, stenfliser, træterrasser, gelændere, kalksandsten, skifer og granit.

Produktet er velegnet til rengøring af facader, hårde byggematerialer, træværk og andre robuste overflader, hvor snavs, pletter, misfarvninger og tilsmudsninger skal fjernes.

Ved brug på sarte, farvede, behandlede eller ukendte overflader skal der altid udføres en test på et mindre synligt område før fuld behandling.

Dosering

KELAX 221 Facadevaske kan anvendes ufortyndet eller fortyndes 1:1 til 1:3 med vand afhængigt af opgavens karakter.

Forbrug er ca. 0,1-0,3 liter pr. m² afhængigt af overfladens struktur, sugsevne og tilsmudsningsgrad.

Ved kraftigere tilsmudsning anvendes en stærkere blanding eller produktet ufortyndet. Ved lettere rengøring kan produktet fortyndes med vand.

Brugsanvisning

Påfør KELAX 221 Facadevaske med lavtrykssprøjte, så overfladen bliver jævnt våd. Undgå unødigt overskud, og beskyt tilstødende overflader, planter, tekstiler og materialer, der ikke skal behandles.

Lad produktet virke i ca. 15-30 minutter afhængigt af tilsmudsningsgrad og udendørstemperatur.

Bearbejd eventuelt overfladen med børste for at løsne snavs, pletter og tilsmudsninger.

Skyl derefter overfladen grundigt med vandslange, højtryksrensere eller hedvandsrensere. Tilpas altid trykket til overfladen, så facaden eller materialet ikke beskadiges.

Begrænsninger

KELAX 221 Facadevaske kan blege sarte farver og tekstiler. Undgå derfor stænk på tøj, stof, farvede materialer og andre overflader, der kan påvirkes af blegende rengøringsmidler.

Produktet må ikke anvendes på sarte, ukendte eller uegnede materialer uden forudgående test. Beskyt tilstødende overflader og materialer før påføring.

Produktet er ikke beregnet til bekæmpelse af alger og mos.

Produktet opbevares forsvarligt i tæt lukket original emballage. Opbevares utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende. Må ikke opbevares i stærkt sollys eller ved høj temperatur. Tåler ikke frost.

Holdbarhed: 24 måneder i original emballage.

Kun til erhvervsmæssig brug. Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet.

Sikkerhed

Læs altid label og sikkerhedsdatablad før brug. Produktet forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader og er meget giftigt med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Brug egnede værnemidler, herunder beskyttelses-handsker, beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.

Indånd ikke tåge eller damp, og undgå udledning til miljøet.

Produktet kan udvikle klor ved kontakt med syre og må ikke blandes med andre uegnede produkter.

Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne.

KELAX ApS påtager sig dermed ikke noget ansvar, hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad.