

Dokumenttype	Teknisk Datablad
Navn	KALKMALING
Beskrivelse	Dekorativ maling til indvendige og udvendige lodrette arkitektoniske overflader. Minimal og hyggelig finish for et sundt miljø. Kalkmaling, eller kalkvask, er en naturlig, minimalistisk finish, der skaber en indbydende og hyggelig atmosfære. Den har en blødhed, der sjældent findes i moderne malinger, forbedret af svage lys-mørkekontraster. Egned til både indvendige og udvendige områder, kalkmaling værdsættes for sine fordele for indendørs luftkvalitet.
Sammensætning	Vådlæsket kalk, meget fint marmorpulver, akrylbinder
Udseende	Tyktflydende væske
Farve	Hvid, kan tones i enhver farve med STUCCO ITALIANO FARVESYSTEM
Emballage	14 L netto polyethylenbeholdere
Anvendelse	Manuelt, ved brug af rulle eller pensel i to lag.
Overfladetyper	Indvendige og udvendige vægge
Fortynding	Fortynd op til 40-45% af vægten med vand (se anvendelsesinstruktioner)
Forbrug	270-290 ml ufortyndet produkt pr. kvm efter 2 lag
Tørretid	4 timer ved 20°C / 68°F til berøring 24 timer ved 20°C / 68°F under overfladen
Påføringstemperaturer	min 8 max 35°C – R.U. < 85% ca
Lagtykkelse	Mindre end 1 mm
VOC-Klassifikation	EU Direktiv 2004/42/CE: EU-grænseværdi for dette produkt (kat A/I): 200 g/l (2010). Dette produkt indeholder mindre end 2 g/l VOC.
Specifik Vægt	1.3 ± 0.1 (kg/l)
pH	12.4 ± 0.2
Brændbarhed	Europæisk klasse af reaktion på brand A1: ikke-brændbar, ingen bidrag til brand.
Holdbarhed	24 måneder ved opbevaring efter de anbefalede retningslinjer.
Opbevaring	I originalt forseglet emballage mellem 5° - 35°C i et tørt, mørkt miljø.
Sikkerhedsstandarder	Ilirriterende. / Risiko for alvorlig øjenskade. / Irriterende for huden. / Holdes væk fra børn. / Undgå kontakt med øjnene. / Ved kontakt med øjnene, skyl straks med vand uden at gnide og kontakt en læge. / Brug egnede handsker og øjen-/ansigtsbeskyttelse. / Ved indtagelse af produktet, kontakt straks en læge og vis beholderen eller etiketten af produktet. Fare-mærkning i henhold til direktiverne 67/548/EØF og 1999/45/EF og efterfølgende ændringer og tilpasninger. Produktet skal transporteres, anvendes & opbevares i henhold til gældende standarder for sikkerhed.
Bortskaffelse	Produktet skal bortskaffes i henhold til gældende regler og bestemmelser. Beholdere skal sendes til genbrug. Følg anvisningerne på emballagen.
Anvendelses Instruktioner	ADVARSLER

Vi anbefaler at bruge materialer fra samme produktionsbatch til samme projekt. Hvis du skal bruge forskellige batcher, foreslår vi at blande materialerne sammen for at undgå eventuelle små variationer i nuancen.

For at sikre korrekt brug, fortynding og påføring af produkterne nævnt på disse sider, se venligst de tilsvarende tekniske datablade.

Under påføring og de følgende 24 timer, beskyt overfladerne mod pludselige temperaturændringer, direkte sollys og vand. Påfør ikke ved temperaturer under 8°C eller over 35°C. Under påføring, sørg for at arbejdsområdet ikke er for fugtigt for at undgå problemer med påføringstider.

ANVENDELSE

Påføring af dette produkt ligner påføring af normal maling på indvendige og udvendige vægge. Du kan derfor bruge malerpensler eller rulle til påføring. Normalt er det nødvendigt at påføre to lag.

Forberedelse af overfladen

Hvis det påføres en væg, der allerede er malet med akrylmaling i god stand eller en ny væg, der for nylig er pudset med kalkbaseret puds, er det ikke nødvendigt at påføre en primer. Produktet kan påføres direkte på overfladen. Ved andre overflader bør du først bruge en primer. Vi anbefaler vores UNIVERSAL PRIMER eller PRIMER 4.

Fortynding

Normalt fortyndes kalkmaling med vand i forholdet 3:2 (40%). Nogle malere foretrækker at fortynde det mere til det første lag og mindre til det andet lag, f.eks. 40% til det første lag og 35% til det andet. Du bør bruge ca. 135-145 ml ufortyndet produkt for hvert lag (180-195 gr). Det andet lag påføres, når det første er tørt. Om nødvendigt, er det muligt at påføre et tredje lag med samme udbytte og fortynding som det andet.

Farvning

Tilsæt den tidligere forberedte farvetoner og bland godt ved lav hastighed.

Finish Beskyttelse (valgfri)

Normalt er der ikke behov for beskyttelse, men hvis ønsket kan almindelige beskyttelsesmaterialer til kalkbaserede produkter påføres.

Vedligeholdelse

Ingen speciel vedligeholdelse er nødvendig, fjern blot støv periodisk.

Værktøjer

PENSEL eller RULLE. Rengøres med vand efter brug.

Vi har udarbejdet materialet præsenteret ovenfor til det bedste af vores tekniske og erfaringsmæssige viden. Ikke desto mindre er vores forslag og anbefalinger ikke garanterede. Alt ansvar for de opnåede resultater ligger udelukkende hos den metode og de betingelser, der anvendes ved påføring af produktet. Sådanne anvisninger udgør gyldig støtte til at verificere produktets egnethed til det specifikke tilfælde. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i de foreliggende oplysninger uden forudgående varsel.