

Dokumenttype	Teknisk Datablad
Navn	MINERALVOKS
Beskrivelse	Vores Mineralvoks er en vandbaseret beskyttelse til kalk- og mineralske overflader. Den kan anvendes både på vægge og gulve, herunder særligt fugtige områder som brusekabiner. Den øger overfladernes modstand mod væsker og letter rengøringen.
Sammensætning	Paraffiner, vand, tilsætningsstoffer og olie.
Udseende	Ravfarvet/gennemsigtig, tyk creme.
Emballage	1 kg eller 5 kg polyethylen emballage
Anvendelse	Ved hånd, med en murske eller spatel.
Anvendelsesområder	Kalk- og mineralske glatte pudsoverflader såsom GRASSELLO, MARMORINO FIN, MEDIUM, RU og METALLISK; den kan anvendes i kombination med ECOTOP på PASTELLONE og ECO TERRAZZO. Kan bruges på både indvendige og udvendige overflader.
Blanding	Klar til brug.
Forbrug	25-30 g/m ²
Tørretid	2-3 timer ved 20°C Til berøring, 10 timer i dybden
Anvendelsestemperaturer	min 8 max 35°C – R.U. < 85% ca
VOC-Klassifikation	EU-Direktiv 2004/42/CE: EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/l): 200 g/l (2010). Dette produkt indeholder mindre end 200 g/l VOC.
Holdbarhed	24 måneder når det opbevares i henhold til de anbefalede retningslinjer.
Opbevaring	I original, tætsluttende emballage mellem 5° og 35°C i et tørt, mørkt miljø.
Sikkerhedsstandarder	Det er vigtigt at overholde gældende sikkerheds- og hygiejnestandarder under brugen. Opbevar altid produktet utilgængeligt for børn. Ved indtagelse eller allergisk reaktion, søg lægehjælp uden forsinkelse og fremvis beholderen eller etiketten.
Bortskaffelse	Produktet skal bortskaffes i henhold til gældende normer og regler. Beholdere skal sendes til genbrug. Følg anvisningerne på emballagen.
Anvendelsesinstruktioner	Efter den afsluttende påføring af enhver mineralsk vægbeklædning, skal der ventet mindst 72 timer før MINERALVOKS påføres. Hvis du har anvendt HYDROCALCE på vægbeklædningen, skal du også vente 72 timer før MINERALVOKS påføres. For at påføre MINERALVOKS effektivt, brug en spatel eller murske og påfør et meget tyndt lag. Lad det tørre i mindst en time før polering. Poleringen kan udføres manuelt med vores NON-WOVEN FABRIC eller med elektrisk udstyr. Til gulvapplikationer kan en enkelt disksmaskine bruges til polering. Det er vigtigt at undgå at efterlade overskydende voks eller aflejringer på overfladen. Det er afgørende at påføre alle voksprodukter, inklusive MINERALVOKS, i et tyndt lag, da formålet er at forsegle porøsiteten af det underliggende materiale. I tilfælde af absorberende overflader, såsom MARMORINO Venetiansk Puds, anbefales det at påføre et første lag BIVOKS efterfulgt af et meget tyndt lag MINERALVOKS. Vær opmærksom på, at overskydende voks kan medføre pletter, da de fede

komponenter i voksen kan blive absorberet af overfladen. Det indledende lag BIVOKS reducerer denne risiko ved at danne en beskyttende barriere.

Regelmæssig vedligeholdelse er essentiel, og vi anbefaler at gentage denne behandling årligt for at sikre, at belægningen forbliver i god stand. Til vedligeholdelse af gulve kan små mængder voks tilsættes regelmæssigt til vandet brugt til rengøring. Flydende voks, specielt designet til dette formål, kan bestilles separat.

Værktøjer

Murske eller spatel. Rengør værktøjet med vand efter brug.

Vi har udarbejdet det ovenfor præsenterede materiale ud fra vores tekniske og erfaringsmæssige viden. Vore forslag og anbefalinger er ikke garanterede. Alt ansvar for de opnåede resultater påhviler udelukkende den anvendte metode og de forhold, der er anvendt ved produktets påføring.