

## Dokumenttype

## Teknisk datablad

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Navn</b>                  | <b>PRESEALER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Beskrivelse</b>           | <p>Gennemsigtig grunder i vandbaseret emulsion baseret på akrylharpikser . Denne grunder er særligt anbefalet til forberedelse af cement- eller kalkbaserede overfladebehandlinger inden deres beskyttende behandling med polyuretanlakken PU1C eller PU2C.</p> <p>PRESEALER udjævner underlagets absorption og fremmer vedhæftningen af efterfølgende beskyttende overfladebehandlinger, hvilket optimerer deres påføring. PRESEALER har en god gennemtrængningsevne og fungerer også som et overfladereagenter. PRESEALER danner en tynd og usynlig film, der i det væsentlige efterlader underlagets farve uændret uden at hindre underlagets åndbarhed fuldstændigt.</p> <p>PRESEALER indeholder klæbemidler, der ikke hydrolyserer over tid, hvilket forbedrer produktets og de efterfølgende overfladebehandlings vedhæftningsevne til underlaget betydeligt. Produktet er UV-stabilt, gulner ikke og kan påføres både udendørs og indendørs.</p> |
| <b>Sammensætning</b>         | Specielle akrylpolymerer, tilsætningsstoffer og vand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Udseende</b>              | Tæt væske                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Farve</b>                 | Gennemsigtig hvid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Emballage</b>             | 1 L polyethylenflaske 5 L polyethylenspand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Påføring</b>              | Med hånden, ved hjælp af rulle, sprøjte eller pensel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Overfladetype</b>         | Cement- eller kalkbaseret overfladefinish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fortynding</b>            | Klar til brug, ingen fortynding er nødvendig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Forbrug</b>               | 100 ml/m². Udbyttet er ca. 10 m² pr. liter produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tørring</b>               | 2 timer ved 20 °C (60 °F) ved berøring<br>24 timer ved 20 °C (60 °F) under overfladen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Påføringstemperaturer</b> | min. 8 °C maks. 35 °C – R.U. < 85 % ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Holdbarhed</b>            | 24 måneder, når produktet opbevares i henhold til de anbefalede retningslinjer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Opbevaring</b>            | I original forseglet emballage mellem 5 °C og 35 °C i et tørt, mørkt miljø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sikkerhedsnoter</b>       | <p>Dette produkt kan forårsage allergiske reaktioner i huden. Det er vigtigt at overholde gældende sikkerheds- og hygiejnestandarder, når du bruger det. Undlad at bortskaffe produktet i afløb, vandområder eller på jorden. Opbevar altid produktet utilgængeligt for børn. I tilfælde af indtagelse eller allergisk reaktion skal du straks søge lægehjælp og medbringe beholderen eller etiketten. For yderligere oplysninger, se sikkerhedsdatabladet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bortskaffelse</b>         | <p>Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende normer og forskrifter. Beholdere skal sendes til genbrug. Følg anvisningerne på emballagen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anvendelsesvejledning</b> | <p><b>ADVARSEL</b></p> <p>For at sikre korrekt brug, fortynding og anvendelse af de produkter, der er nævnt på disse sider, bedes du konsultere de tilhørende tekniske datablade. Under anvendelse og</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

i de følgende 24 timer skal overfladerne beskyttes mod pludselige temperaturændringer, direkte sollys og vand. Må ikke påføres på gulve der allerede er fugtige, eller hvis de kan blive udsat for stigende fugtighed. Må ikke påføres ved temperaturer under 8 °C eller over 35 °C. Operatører skal være udstyret i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser. Sørg for tilstrækkelig ventilation i lukkede områder under brug af produktet.

#### ANVENDELSE

Den PASTELLONE-overflade, der skal behandles, skal være helt tør og fri for støv og fedt. PRESEALER er klar til brug og behøver ikke at blive fortyndet. Det kan påføres med en sprøjte, en rulle eller en blød fiberbørste. Påfør PRESEALER i et enkelt lag, og sørg for, at produktet fordeles jævnt over hele den overflade, der skal behandles.

Undgå overskud eller overfladisk stagnation af produktet. Vent mindst 2 timer, så produktet kan tørre, inden du påfører efterfølgende overfladebehandlinger. Udfør altid forudgående tests på den overflade, der skal behandles, for at undgå mulige uønskede effekter. Påfør ikke på gulve, der ikke er helt tørre, eller hvor der er opstigende fugt.

#### Værktøj

Rulle eller pensel. Rengør værktøjet med vand efter brug.

Vi har udarbejdet ovenstående materiale efter vores bedste tekniske og erfaringsmæssige viden. Vores forslag og anbefalinger er dog ikke garanteret. Alt ansvar for de opnåede resultater ligger udelukkende hos den metode og de betingelser, der er anvendt til produktets anvendelse. Sådanne angivelser udgør gyldig støtte til verificering af produktets egnethed til det specifikke tilfælde. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i disse oplysninger uden forudgående varsel.

Dette datablad er oversat fra engelsk. Det originale engelske dokument skal betragtes som det autoritative dokument i tilfælde af forskelle i fortolkningen.