

Dokumenttype	Teknisk datablad
<b>Navn</b>	<b>BESKYTTELSESVOKS</b>
<b>Beskrivelse</b>	Selvpolerende akrylvoksbeskyttelse, den ideelle beskyttelsesbehandling til FORSTÆRKET MIKROCEMENT og MARMORINO VELVET.
<b>Sammensætning</b>	Syntetisk voksemulsion dispergeret i en akrylbase
<b>Udgaver</b>	Mat, blank
<b>Udseende</b>	Hvid, mælkeagtig væske
<b>Emballage</b>	1 L eller 5 L polyethylenemballage
<b>Påføring</b>	Påføres manuelt med en klud eller en voksapplikator af filt (voksspreder).
<b>Anvendelsesområder</b>	Vægge: på overflader som MARMORINO VELVET, BETON STUCCO Gulve: på REINFORCED MICROCEMENT, PASTELLONE, MAGNESITE TERRAZZO
<b>Fortynding</b>	Klar til brug. Kan fortyndes 1:3 med vand til påføring på vægbelægninger
<b>Forbrug</b>	42 ml/m <sup>2</sup> ufortyndet produkt
<b>Tørring</b>	1 time ved 20 °C ved berøring, 48 timer i dybden
<b>Påføringstemperatur</b>	min. 8, maks. 35 °C – relativ luftfugtighed < 85 % ca.
<b>VOC-klassificering</b>	EU-direktiv 2004/42/EF: EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/l): 200 g/l (2010). Dette produkt indeholder mindre end 200 g/l VOC.
<b>Holdbarhed</b>	36 måneder ved opbevaring i henhold til de anbefalede retningslinjer
<b>Opbevaring</b>	I original, forseglede emballage ved 5° til 35°C i et tørt, mørkt miljø
<b>Sikkerhedsstandarder</b>	Det er vigtigt at overholde de gældende sikkerheds- og hygiejnestandarder ved brug. Opbevar altid produktet utilgængeligt for børn. I tilfælde af indtagelse eller allergisk reaktion skal der straks søges lægehjælp, og beholderen eller etiketten skal fremvises.
<b>Bortskaffelse</b>	Produktet skal bortskaffes i henhold til gældende normer og regler. Beholdere skal sendes til genbrug. Følg anvisningerne på emballagen.
<b>Anvendelsesvejledning</b>	<b>ANVENDELSE PÅ GULVE</b> Sørg for, at gulvene er rene og tørre inden påføring. Påfør et jævnt lag af den ønskede version af PROTECTIVE WAX (MATT eller GLOSSY) ved hjælp af en klud eller en voksapplikator af filt (voksspreder). Vent en time, før der påføres et andet lag i en anden retning end det første. Det anbefales at påføre voks i tynde lag for at undgå synlig overskydende voks og forhindre beskadigelse af overfladen. Vent en til to timer, før der trædes på overfladen. PROTECTIVE WAX er selvglansende; for at opnå maksimal glans anbefales det dog at polere overfladen efter flere timer.
<b>Værktøj</b>	Klud eller voksapplikator af filt (voksspreder). Rengør værktøjet med vand efter brug.

Vi har udarbejdet ovenstående materiale efter vores bedste tekniske og erfaringsmæssige viden. Vores forslag og anbefalinger er dog ikke garanteret. Alt ansvar for de opnåede resultater ligger udelukkende hos den metode og de betingelser, der anvendes ved påføring af produktet.

Dette sikkerhedsdatablad er oversat fra engelsk. Det originale engelske dokument skal betragtes som det autoritative dokument i tilfælde af forskelle i fortolkningen.