

Dokumenttype	Teknisk datablad
Navn	VELATURA
Beskrivelse	VELATURA er en halvgennemsigtig, indfarvningsmulig dekorativ og beskyttende behandling til indendørs og udendørs overflader. Det er en silikatemulsion, der bruges til at opnå dekorative effekter med antik look. Den kan påføres på glatte eller ru, mineralske eller syntetiske overflader. Den har god vandafvisning og bliver fuldstændig vaskbar to uger efter påføring.
Sammensætning	Kaliumpoly-silikater og organiske stabilisatorer.
Udseende	Tyktflydende, transparent væske
Farve	Gennemsigtig, kan farves i alle farver ved hjælp af STUCCO ITALIANO FARVE SYSTEM
Emballage	1 L polyethylenemballage
Påføring	Med hånden ved hjælp af en blød klud eller svamp.
Hvor skal det bruges	Indvendige og udvendige vægdekorationer
Fortynding	Klar til brug, kan fortyndes med vand op til 40 % af sin vægt
Forbrug	60-80 ml/m ² afhængigt af spartlens struktur og påføringsteknik
Tørring	2-3 timer ved 20 °C
Påføringstemperatur	min. 8 °C, maks. 35 °C – relativ luftfugtighed < 85 % ca.
VOC-klassificering	EU-direktiv 2004/42/EF: EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/I): 200 g/l (2010). Dette produkt indeholder mindre end 200 g/l VOC.
Holdbarhed	24 måneder ved opbevaring i henhold til de anbefalede retningslinjer
Opbevaring	I original forseglet emballage mellem 5 °C og 35 °C i et tørt, mørkt miljø
Sikkerhedsnormer	Kan forårsage allergiske reaktioner. Det er vigtigt at overholde de gældende sikkerheds- og hygiejnestandarder, når produktet anvendes. Opbevar altid produktet utilgængeligt for børn. I tilfælde af indtagelse eller allergisk reaktion skal du straks søge lægehjælp og medbringe beholderen eller etiketten.
Bortskaffelse	Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende normer og regler. Beholdere skal sendes til genbrug. Følg anvisningerne på emballagen.
Anvendelsesvejledning	VELATURA kan påføres for at give en dekorativ finish og beskytte væggene. Ryst produktet godt og brug en fugtig svamp til at påføre VELATURA med store cirkulære og krydsende bevægelser. Pas på ikke at trykke svampen for hårdt mod overfladen for at undgå løbende dryp, og sørg for at dække hele overfladen uden at efterlade tomme områder (medmindre påføringsteknikken kræver det). Under påføringen skal du passe på ikke at overlape påføringsområderne, og hvis det er muligt, skal du ikke stoppe midtvejs i belægningen af en væg, men ved en samling eller et hjørne. Der kan anvendes forskellige påføringsteknikker og værktøjer for at opnå finish med varierende ensartethed, afhængigt af smag og det miljø, hvor de påføres.
Værktøj	Blød klud eller svamp. Rengør værktøjet med vand efter brug.

Vi har udarbejdet ovenstående materiale efter vores bedste tekniske og erfaringsmæssige viden. Vores forslag og anbefalinger er dog ikke garanteret. Alt ansvar for de opnåede resultater ligger udelukkende hos den metode og de betingelser, der er anvendt til produktets anvendelse.

Dette datablad er oversat fra engelsk. Det originale engelske dokument skal betragtes som det autoritative dokument i tilfælde af forskelle i fortolkningen.