


1. Byggevarer type:	Funktionsmørtel type GP og G		
2. Byggevarer identifikation:	DaneTool Fugemørtel M5		
3. Byggevarerens tilsigtede anvendelse(r):	Funktionsmørtel M5 type GP anvendes til pudsnings og fugnings ind- og udvendigt. Funktionsmørtel M5 type G anvendes til opmuring ind- og udvendigt i murværk der er underlagt statiske krav.		
4. Fabrikantens navn og adresse:	Marlon Tørmørtel A/S Virkelyst 20 8740 Brædstrup		
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:	Ikke relevant		
6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstant:	AVCP-System 4 for type GP og AVCP-System 2+ for type G		
7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:	Dancert Notifikationsnr. 1073 Har udført: Initial inspektion af FPC, løbende overvågning af FPC efter system AVCP-system 2+.		
8. Deklareret ydeevne			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne DS/EN 998-1	Ydeevne 998-2	Harmoniseret teknisk specifikation
Trykstyrke:		M5	EN 1015-11
Vedhæftning:		0,15 MPa	Tabelværdi I hht. DS/EN 998-2:2010 annex C
Brandbarhed:	Klasse A 1	Klasse A1	Under 1 % organisk materiale. Ingen tekst krævet
Vandabsorption:	NPD	NPD	
Dampdiffusionskoefficient:	NPD	NPD	
Varmedningsevne/densitet:	NPD	NPD	
Frostfasthed:	Aggressivt miljø	Aggressivt miljø	Ingen standardtest tilgængelig
Kloridindhold:		< 0,1 vægt %	
9. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.	Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.		

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Administrerende direktør

Martin Ladegaard



(underskrift)

Brædstrup den 27-02-2020